

# 「プログラミング言語」

## SICP 第4章

### ～ 超言語的抽象～

### その6

五十嵐 淳

igarashi@kuis.kyoto-u.ac.jp

京都大学

July 15, 2014

# 今日のメニュー

- 先週の宿題
- 4.3: Variations on a Scheme – Non-deterministic Computing
  - ▶ 4.3.1: 特殊形式 amb と探索
  - ▶ 4.3.2: 非決定的プログラムの例
  - ▶ 4.3.3: amb インタプリタの実装

# Scheme 変奏曲 – 非決定的計算

非決定的計算  $\stackrel{\text{def}}{=}$  結果が複数あるような計算

- 計算過程の多世界 (パラレルワールド) 解釈?
- “generate and test” 方式で (探索) 問題を解くのに向いている

⇒ リスト, ストリームを使って散々(?) やったこと

## 例題:

与えられたふたつの自然数の集合から，和が素数になる要素の組を列挙する非決定的プログラム:

```
(define (prime-sum-pair list1 list2)
  (let ((a (an-element-of list1))
        (b (an-element-of list2)))
    (require (prime? (+ a b)))
    (list a b)))
```

- `an-element-of`: リストから要素をひとつ**非決定的に選択**(し, 計算過程を分岐させる)
- `require`: 引数式が真である時のみ先に進む

```
(prime-sum-pair '(2 3 6) '(4 5))
```

を実行すると

a	b	(prime? (+ a b))	結果
2	4	#f	—
2	5	#t	(2 5)
3	4	#t	(3 4)
3	5	#f	—
6	4	#f	—
6	5	#t	(6 5)

3通りのうちからどれかが結果になる

## 4.3.1: 特殊形式 amb と探索

特殊形式 amb

$$(\text{amb } e_1 \dots e_n)$$

- $e_i$  を非決定的に選択し評価する
- 結果は  $n$  通り
- $n = 0$  でもよい!
  - ▶ 計算結果がない場合 (探索の失敗など) を表す

require も an-element-of も amb で書ける

```
(define (require p)
  (if (not p) (amb)))
```

```
(define (an-element-of items)
  (require (not (null? items))
  (amb (car items)
        (an-element-of (cdr items)))))
```

;; 選択枝は無限にあってもよい!

```
(define (an-integer-starting-from n)
  (amb n (an-integer-starting-from (+ n 1))))
```

## amb による系統的探索

- ひとつの (この実装では先頭の) 式を選んで計算を続ける
- 残りの計算が終了したらそれを全体の結果とする
- 残りの計算が途中で ((amb) を実行して) 失敗したら, 次の式を選んで再挑戦
- 失敗が続いて選択肢が尽きたら全体を失敗扱い



## amb インタプリタの REPL

- 式を入力するとひとつめの答えが出る
- 直後に `try-again` と入力すると次の答えが出る
- 答えが尽きたら知らせてくれる

## 4.3.2: 非決定的プログラムの例

- 論理パズル
- 自然言語の構文解析

# 論理パズル

[Dinesman 1968] より

- Baker, Cooper, Fletcher, Miller, Smith が五階建ての建物の、それぞれ別の階に住んでいます。
- Baker は最上階には住んでいません。
- Cooper は最下階には住んでいません
- Fletcher は最上階にも最下階にも住んでいません。
- Miller は Cooper よりも高い階に住んでいます。
- Smith は Fletcher の隣の階には住んでいません。
- Fletcher は Cooper の隣の階には住んでいません。
- それぞれ何階に住んでいるでしょう？

```
(define (multiple-dwelling)
  (let ((baker (amb 1 2 3 4 5)) ;; 解候補列挙
        ... (smith (amb 1 2 3 4 5))))
    ;; 条件のチェック
    (require
      (distinct? (list baker ... smith)))
    (require (not (= baker 5)))
    ...
    (require (not (= (abs (- fletcher cooper))
                     1))))
    ;; 全てのチェックを通過したらそれは解
    (list (list 'baker baker)
          ...
          (list 'smith smith))))
```

# 自然言語の構文解析

- 構文解析: 単語列から文法的構造を取り出す
- 文法の例:

〈名詞〉 ::= student | professor | cat | class

〈動詞〉 ::= studies | lectures | eats | sleeps

〈冠詞〉 ::= the | a

〈文〉 ::= 〈名詞句〉 〈動詞〉

〈名詞句〉 ::= 〈冠詞〉 〈名詞〉

- 構文木による文法的構造の表現

# 単語の構文解析

```
(define articles '(article the a))
```

```
;; *unparsed* -- まだ解析していない単語列
```

```
(define (parse-word word-list)
  (require (not (null? *unparsed*)))
  (require (memq (car *unparsed*)
                 (cdr word-list))))
(let ((found-word (car *unparsed*)))
  (set! *unparsed* (cdr *unparsed*))
  (list (car word-list) found-word)))
```

# 文と名詞句の構文解析

```
(define (parse-sentence)
  (list 'sentence
        (parse-noun-phrase) (parse-word verbs)))

(define (parse-noun-phrase)
  (list 'noun-phrase
        (parse-word articles) (parse-word nouns)))

(define (parse input)
  (set! *unparsed* input)
  (let ((sent (parse-sentence)))
    (require (null? *unparsed*))
    sent))
```

# より複雑な文法へ

- 例の文法には単語レベル以外選択肢がない
- 選択肢のある文法

〈名詞〉 ::= ...

〈前置詞〉 ::= **for | to | in | by | with**

〈文〉 ::= 〈名詞句〉 **〈動詞句〉**

〈前置詞句〉 ::= 〈前置詞〉 〈名詞句〉

〈名詞句〉 ::= 〈冠詞〉 〈名詞〉

**| 〈名詞句〉 〈前置詞句〉**

〈動詞句〉 ::= 〈動詞〉 **| 〈動詞句〉 〈前置詞句〉**



```
(define prepositions '(prep for to in by with))
```

```
(define (parse-prepositional-phrase)  
  (list 'prep-phrase  
        (parse-word prepositions)  
        (parse-noun-phrase)))
```

```
(define (parse-sentence)  
  (list 'sentence  
        (parse-noun-phrase)  
        (parse-verb-phrase)))
```

```
(define (parse-verb-phrase)
  (define (maybe-extend verb-phrase)
    (amb
     verb-phrase
     (maybe-extend
      (list 'verb-phrase
            verb-phrase
            (parse-prepositional-phrase))))))
  (maybe-extend (parse-word verbs)))
```

;; parse-noun-phrase も同様

# 例

- The student with the cat sleeps in the class.
- The professor lectures to the student with the cat.

# 配布コードについて

- SICP サポートページの `ch4-ambeval.scm`:
  - ▶ 教科書と同じだが，過度に複雑
- 本講義ページの `amb-eval.scm`:
  - ▶ 教科書とは違う．ちょっと簡単．
- どちらにしても `require` は `driver-loop` 起動後に手で定義すること

# 試験と来週の講義について

- 試験範囲: 今週のみ
- 持ち込みは無しだが, evaluator のプログラムを暗記する必要はない
- 来週は講義全体のおさらいの予定